

**TABELA POW. W-WY ŚCIERALNEJ gr. w-wy 4cm  
odc. od 0+655 do 5+865 oraz od 8+336 do 11+510**

KM	HM	Szer.	Sr. Szer.	ODL.	Powierzchnia
		jezdni	jezdni		jezdni
		m	m	m	m2
0	655,00	6,00			
			6,00	743,72	4462,32
1	398,72	6,00			
			6,25	30,00	187,50
1	428,72	6,50			
			6,50	86,22	560,43
1	514,94	6,50			
			6,25	30,00	187,50
1	544,94	6,00			
			6,00	1 567,06	9402,36
3	112,00	6,00			
			wyremontowany przepust		
3	140,00	6,00			
			6,00	1 573,00	9438,00
4	713,00	6,00			
			wyremontowany most		
4	829,00	6,50			
			6,50	41,60	270,40
4	870,60	6,50			
			6,25	30,00	187,50
4	900,60	6,00			
			6,00	964,40	5786,40
5	865,00	6,00			
			wyremontowany odcinek drogi		
8	336,00	9,00			
			8,75	52,89	462,79
8	388,89	8,50			
			8,50	392,11	3332,94
8	781,00	8,50			
			8,75	41,00	358,75
8	822,00	9,00			
			9,00	7,90	71,10
8	829,90	9,00			
			7,75	45,10	349,53
8	875,00	6,50			
			6,35	58,00	368,30
8	933,00	6,20			
			6,20	302,00	1872,40
9	235,00	6,20			
			6,10	30,50	186,05
9	265,50	6,00			
			6,00	571,50	3429,00
9	837,00	6,00			
			6,25	30,00	187,50
9	867,00	6,50			
			6,50	61,43	399,30
9	928,43	6,50			
			6,25	30,00	187,50
9	958,43	6,00			
			6,00	1 551,57	9309,42
11	510,00	6,00			
RAZEM				8240,00	50996,97
Jezdnie na szlaku:				50 996,97 m2	
Zjazdy i skrzyżowania asfaltowe:				656,60 m2	
Zatoka asfaltowa				114,00 m2	
<b>Powierzchnia w-wy wyrównawczej= 51676,57m2</b>					
<b>(50996,97+4617*0,05+4960*0,05+2095*0,05+1920*0,05)</b>					
Strona 1					

--	--	--	--	--	--